


NAGAOKA

Distribution France & Belgique Fusion Acoustic



MP-100



MP-110



MP-150



MP-200



MP-300



MP-500




MP-700

Niveau de sortie	5,0 mV	5,0 mV	4,5 mV	4,0 mV	3,0 mV	3,0 mV	4,0 mV
Réponse en fréquence	20 à 20 000 Hz	20 à 20 000 Hz	20 à 20 000 Hz	20 à 23 000 Hz	20 à 25 000 Hz	20 à 25 000 Hz	20 à 27 000 Hz
Séparation des canaux	22 dB (1 kHz)	23 dB (1 kHz)	24 dB (1 kHz)	25 dB (1 kHz)	25 dB (1 kHz)	27 dB (1 kHz)	30 dB (1 kHz)
Impédance (MM)	47 Kohms	47 Kohms	47 Kohms	47 Kohms	47 Kohms	47 Kohms	47 Kohms
Cantilever	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Alliage aluminium durcit	Bore	Bore	Bore	Bore
Stylus	0,6 mil conique collé	0,4 x 0,7 mil elliptique collé	0,4 x 0,7 mil elliptique	0,4 x 0,7 mil elliptique	0,4 x 0,7 mil elliptique	Line Contact	MicroRidge
Force d'appui recommandée	1,8 à 2,3 g	1,5 à 2,0 g	1,5 à 2,0 g	1,5 à 2,0 g	1,3 à 1,8 g	1,3 à 1,8 g	1,4 g
Poids cellule seule	6,5 g	6,5 g	6,5 g	6,5 g	7,8 g	7,8 g	8,0 g
Stylus de remplacement	JN-P100	JN-P110	JN-P150	JN-P200	JN-P300	JN-P500	JN-P700

La série MP est aussi disponible montée sur porte cellule, version **MP-xxxH**

NAGAOKA

Distribution France & Belgique Fusion Acoustic



MP-MONO



JT-80LB



JT-80BK



DJ-03HD

Niveau de sortie	4,0 mV	5,0 mV	3,0 mV	6,0 mV
Réponse en fréquence	20 à 20 000 Hz	20 à 20 000 Hz	20 à 20 000 Hz	20 à 20 000 Hz
Séparation des canaux	-	23 dB (1 kHz)	25 dB (1 kHz)	20 dB (1 kHz)
Impédance (MM)	47 Kohms	47 Kohms	47 Kohms	47 Kohms
Cantilever	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Bore	Alliage d'aluminium
Stylus	0,4 x 0,7 mil elliptique collé	0,4 x 0,7 mil elliptique collé	0,4 x 0,7 mil diamant elliptique	0,6 mil conique collé
Force d'appui recommandée	1,5 à 2,0 g	1,3 à 1,8 g	1,3 à 1,8 g	3,0 à 5,0 g
Poids cellule seule	6,5 g	6,9 g	6,7g	5,1 g
Stylus de remplacement	JN-P1.0E ou 0.7E	JTS-80LB	JTS-80BK	DJ-03 HD
				Vendue montée sur porte cellule